

Coming soon ...



werwie

Mit uns baut man Straßen
Paving your way

ID: TRBD405

Kategorie: Traktor
Hersteller: JOHN DEERE
Modell: 7R 350
Baujahr: 2023
Betriebsstunden: 736 h
Leistung: 350 PS

Beschreibung:

- John Deere Signature-Edition
- John Deere PowerTech T 9,0-l-Dieselmotor, 6 Zylinder, EPA Abgasnorm FT4/EU-Stufe V
- Getriebe AutoPowrT IVTT, 50 km/h
- CommandPROT mit linearer Getriebesteuerung über linksseitigen Fahrtrichtungshebel
- Ultimate-Komfortpaket
- ActiveSeatT II
- Ultimate Sichtpaket
- Ohne Empfänger
- CommandCenterT 4600 (4. Gen.)
- Automatisierungs-Aktivierung 4.0 für Gen 4 CommandCenterT 4600
- Nur Hardware für JDLink - Abonnement nicht enthalten
- Reaktive Lenkung
- Hydraulikpumpe, Förderleistung 223 l/min
- Fünf fernbediente Premium-Zusatzsteuergeräte am Heck mit elektrohydraulischer Steuerung, Premium-Anschlusskupplungen und Hochdruckentlastungshebeln
- Zapfwelle 35 mm, 540E/1000/1000E 1/min, Zapfwelle 45mm (1 $\frac{3}{4}$ ") 1000 1/min, elektronisch in Kabine schaltbar
- Dreipunkt-Kraftheber (Kat. 3/3N) mit 7.847 kg Hubkraft, mit umrüstbaren Fanghaken, Schnellkupplern (Kat. 3) und Deluxe-Stabilisierungsstreben
- 3-in-1-Anbaubock, einschließlich Schienen und Zugpendel
- Kategorie 4, für Bolzen 51 mm, einschließlich Gabelkopf
- Frontantriebsachse der Serie 1300 mit TLST Plus, Antriebswellenschutz, hydraulisch betätigter Differenzialsperre und ölgekühlten Scheibenbremsen vorn
- Hinterachse Durchmesser 120 mm, Länge 2550 mm
- Hinterräder und Reifen VF750/70R44 183D R1W
- Vorderreifen VF650/60R34 168D R1W
- Gussräder mit doppelkonischer Nabe
- Radar mit zweistrahligem Sensor
- Fußbetätigte Drehzahlsteuerung
- Wegfahrsperrung
- Rechts montierte Bedienelemente an hinterem Kotflügel
- Paket Lader- und Fahrscheinwerfer
- Integrierte Rundumleuchten
- Hochleistungs-Drehstromgenerator, 250 A
- Tractor Implement Management (Traktor-Anbaugeräte-Steuerung - TIM) - Aktivierung für Traktor
- Zusätzliche Hydraulikanschlüsse (Load Sensing) - $\frac{3}{4}$ "
- Frontzapfwelle mit 35 mm, 6 Zähne, 1000 1/min, Drehrichtung in Fahrtrichtung rechts (Typ 1)
- Automatische Wagenanhängevorrichtung für 3-in-1-Anhängesystem
- Kugelkopfkupplung 80 mm für 3-in-1-Anbaubock
- Hydraulischer Oberlenker hinten - Kat. 3 (90 mm)
- Anhängerbremse, Zweileitungs-Druckluftsystem
- Schwenkbare Vorderradkotflügel - Breite 620 mm
- Kotflügel, hintere Zusatzabdeckung - Breite 2,75 m
- Frontkraftheber (Premium) mit zwei Hydraulikanschlüssen vorn
- Maximal zulässiges Gewicht 18 t



werwie GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 3, 54329 Konz, Deutschland

Telefon: +49 6501 93630

Telefax: +49 6501 9363-63

E-Mail: werwie@werwie.com